

Induc-NoLimit

by ADVENTYS

HOST 2017
**SMART
 LABEL**




MODULE 800 MULTI-ZONE INDUCTION 32.000W

Par zone		Matériaux	Bâti tout inox et verre vitrocéramique.
Position	Puissance (W)		
1	25	Inducteurs	16 inducteurs recouvrant la totalité du verre vitrocéramique.
2	50		
3	100	Commandes	Afficheurs 4 digits et codeurs incrémentaux. Commande indépendante pour chacune des 4 zones. Réglable en puissance (watts) ou en température (°C). 220 niveaux de réglages en température : de 30 à 250°C.
4	150		
5	200		
6	250		
7	300		
8	350		
9	400		
10	450		
11	500		
12	550		
13	600	Puissance	32.000 W.
14	650	Ampérage	48A max par phases.
15	700	Alimentation	400V triphasé (fonctionne entre 250 et 490V / 40 et 70Hz). Générateur pilotable par optimiseur d'énergie TERA WATT.
16	750		
17	800		
18	850		
19	900		
20	1000		
21	1100		
22	1200		
23	1300		
24	1400		
25	1500	Normes	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
26	1600		
27	1700		
28	1800		
29	1900		
30	2000	Conception	Conçu et Fabriqué en France.

